


Planzeichenerklärung

- Begrenzung des räumlichen Geltungsbereiches
- Baugrenze
- Vorgeschlagene Grundstücksgrenze
- Vorläufige Grundstücks- bzw. Baustellenbezeichnung
z. Bsp. Nr. 1
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen und zwar:
Grundstück 7 für Grundstücke 4 u. 6
" 12 " " 9 u. 11
" 28 " " 26 u. 27
- Umgrenzung von Flächen für Garagen
- Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung
hier: Verkehrsberuhigte Bereiche
- Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum
- Zu erhaltende Bäume
- Anzupflanzende Bäume lt. Pflanzliste (vorges.)
Standort auf den Grundstücken nicht zwingend
bzw. mit Index:
e = Eiche
w = Winterlinde
o = Hochstammobstbäume
b = Haselnuß
h = Haselnuß
s = Eberesche



PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

- 1.0 Art der baulichen Nutzung
Reines Wohngebiet (WR) § 3 BauNVO
- 2.0 Baulinien und überbaubare Grundstücksflächen
2.1 Die Baulinie wird als offene Baulinie festgesetzt, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser (§ 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO)
- 2.2 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen eingefügt. Innerhalb derer eine Bebauung unter Berücksichtigung der LBO, insbesondere des § 6 LBO (Abstandsflächen) zulässig ist.
- 2.2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO, Abs. 5)
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen zulässig. Zulässig sind überdachte Freisitze, Pergolen, überdachte Stellplätze und Eingangsüberdachungen, Gartenlauben, Gartenhäuschen, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Nebenanlagen, die der Energieversorgung dienen, ausnahmsweise zugelassen werden.
- 3.0 Maß der baulichen Nutzung
3.1 Die Zahl der Vollgeschosse nach § 20 Abs. 1 BauNVO wird mit 1 festgesetzt
- 3.2 Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 BauNVO soll das Maß von 0,4 nicht überschreiten.
- 3.3 Die zulässige Geschosflächenzahl für Vollgeschosse nach § 20 Abs. 2 u. 3 BauNVO wird festgesetzt mit 25. Aufenthaltsräume in anderen Geschossen einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenhäuser und einschließlich ihrer Umfassungswände werden ausnahmsweise nicht mitgerechnet (§ 20 Abs. 3 BauNVO).
- 4.0 Garagen und Stellplätze
4.1 Je Wohneinheit ist ein Stellplatz oder eine Garage nachzuweisen.
- 4.2 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche oder der hierfür gesondert gekennzeichneten Fläche zulässig; § 9 Abs. 4 BauGB
- 4.3 Die Dachflächen von Garagen und Carports mit einer Dachfläche bis zu 15 m² sind dauerhaft mit todendekenden Pflanzen zu begrünen. Die Dachbegrünung ist zu erhalten, ausgefallene Pflanzen sind zu ersetzen. Es ist sicherzustellen, daß von der Begrünung keine Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen.
- 5.0 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)
5.1 Nebenanlagen, die ganz oder teilweise der Tierhaltung dienen (Wohnenställe, Taubenschläge etc.) sind unzulässig.
- 5.2 Gebäudeartige Nebenanlagen in Leichtbauweise (Wellblech o.ä.) sowie Behälter, Container, Wohnwagen o.ä. sind unzulässig.
- 6.0 Höhenlage der Gebäude
Sockelhöhen von mehr als 0,50 m über Oberkante der zuführenden, ausgebauten öffentlichen Verkehrsfläche sind unzulässig. Bei Gebäuden, deren zuführende öffentliche Verkehrsfläche in Falllinie des Gebäudes verläuft, sind bergseitige Sockelhöhen über 0,50 m unzulässig. Der Maßstab ist zwischen der bergseitig am höchsten gelegenen Gebäudekante und dem hiervon am kürzesten zu erreichenden Punkt der zuführenden öffentlichen Verkehrsfläche herzustellen. Bei Gebäuden, deren zuführende öffentliche Verkehrsfläche an der Talsohle verläuft und bei Gebäuden, die über private Verkehrsflächen erschlossen werden, sind Sockelhöhen von mehr als 0,50 m über der Oberkante gewachsenen, ungestörten Roden unzulässig.
- 7.0 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
7.1 Die nicht bebaute Grundstücksfläche ist zu begrünen.
- 7.2 Pro 1 ar Grundstücksfläche ist mindestens 1 Laubbaum heimischer Art oder 3 Sträucher gemäß nachfolgender Gehölzliste anzupflanzen:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Bäume | Acer campestre |
| Feldahorn | Acer pseudoplatanus |
| Bergahorn | Acer platanoides |
| Spitzahorn | Juglans regia |
| Nußbaum | Aesculus hippocastanum |
| Rothkastanie | Tilia platyphyllos |
| Sommerlinde | Tilia cordata |
| Winterlinde | Sorbus aucuparia |
| Eberesche | Obstbäume (Hochstamm, Halbstamm): |
| Obstbäume | Apfel, Kirsche, Birne, Zwetsche |
| Sträucher | Acer campestre |
| Feldahorn | Syringa vulgaris |
| Gemeiner Flieder | Carpinus betulus |
| Hainbuche | Corylus avellana |
| Haselnuß | Cornus sanguinea |
| Roter Hartriegel | Cornus mas |
| Kornelkirsche | Hippophae rhamnoides |
| Sanddorn | Ligustrum vulgare |
| Gemeiner Liguster | Viburnum opulus |
| Gemeiner Schneeball | |

Die aufgrund der Anpflanzungsfestsetzungen gepflanzten Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen sind im Falle ihres Eingehens wieder anzupflanzen. Die im Plan gekennzeichneten zu erhaltenden Einzelbäume(eichen) sind zu pflegen und zu entwickeln (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). Die zu erhaltenden Bäume können bei der Kontingentierung berücksichtigt werden.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 83 Abs. 4 LBO wurden folgende örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplan aufgenommen:

- 1.0 Dachform und Dachgestaltung
1.1 Mit Ausnahme der Nebenanlagen und Garagen sind ausschließlich Satteldächer und Walmdächer zulässig.
Die Dachneigung für Sattel- und Walmdächer wird auf maximal 45° und minimal 22,5° festgesetzt.
- 1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zulässig. Die Gesamtbreite der Dachaufbauten bzw. der Dacheinschnitte an einem Gebäude ist bis auf maximal 2/5 seiner Gesamtlänge begrenzt.
- 1.3 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sowie die nicht überdachten Stellplätze dürfen nur mit wasserdurchlässigen Befestigungen (z.Bsp.: Rasengittersteine, Kieselbeläge, Pflaster mit überbreiten wasserdurchlässigen Fugen u.s.w.) versehen werden.
- 2.0 Dremel (Kniestöcke)
Dremel (Kniestöcke) sind bis zu einer Höhe von 80 cm generell zulässig. Bei Gebäuden, deren Giebelbreite nicht mehr als 7,00 m beträgt, können Dremelhöhen bis maximal 1,00 m zugelassen werden.
- 3.0 Garagen in Grenzbereichen
Bei den südlich der Erschließungsstraße gelegenen Garagen dürfen die Höhen abweichend von § 7 Absatz 4 LBO das Maß von 3,00 m überschreiten, wenn diese Überschreitung durch eine wegen der Topographie sinnvolle Unterkellerung bedingt ist und deren Nutzung als Abstellraum (Geräteraum) ausgewiesen wird.

RECHTSGRUNDLAGEN

zum Bebauungsplan "Im Driesch" in der Gemeinde Riegelsberg

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten:

- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) zuletzt geändert durch Art. 1 Investitionsförderungs- und Wohnbauland G v. 22.4.93 (BGBl. I S. 466).
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG), in der Fassung der Bekanntmachung v. 12. März 1987 (BGBl. I S. 889) zuletzt geändert durch Art. 5 Investitionsförderungs- u. Wohnbauland G v. 22.4.93 (BGBl. I S. 466).
- Das Maßnahmen-Gesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-Maßnahmen G) vom 17. Mai 1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. I S. 622).
- Das Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionsförderungs- u. Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.4.93 (BGBl. I S. 466).
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132).
- Das Kommunalabstimmungsverwaltungsverfahrensgesetz (KStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1989 (Amtsbl. S. 557), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.3.93 (Amtsblatt S. 422).
- Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenvorschrift 1990-PlanZV 90) vom 18. Dez. 1990 (BGBl. I S. 58).
- Die Bauordnung für das Saarland (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. November 1988 (Amtsbl. S. 1373).

Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte durch die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen in Verbindung mit dem Gemeindebauamt Riegelsberg

ihm

Für die Übereinstimmung des Planes mit der Örtlichkeit und dem Katasternachweis

Mandelbachtal, 21. Sep. 1994

Dipl.-Ing. Bernd Grunewald (GWS)



Bebauungsplan "Im Driesch"

Gemeinde Riegelsberg/Saar M = 1 : 500

Aufstellungsbeschuß gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat hat am 13.12.1993 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplanes "Im Driesch" beschlossen. Der Beschuß ist am 27.1.94 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Förmliche Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurde vom 13. Juni 1994 bis 13. Juli 1994 (einschl.) öffentlich ausgelegt und erörtert. Ort und Dauer der Auslegung sind am 27.1.1994 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Offenlegungsbeschuß erfolgte am 24. Mai 1994 in öffentlicher Sitzung durch den Gemeinderat Riegelsberg.

Satzungsbeschuß gemäß § 10 BauGB 28. Aug. 1994

Der Gemeinderat Riegelsberg hat am 28. Aug. 1994 in öffentlicher Sitzung diesen Bebauungsplan und die darin enthaltenen örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

als Satzung beschlossen, 30. Aug. 1994

Riegelsberg, den...

Inkrafttreten des Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 12 BauGB am 03. Sep. 1994 ortsüblich bekanntgemacht.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Riegelsberg, den 22. Sep. 1994